

# 車載用マグネティクス製品 インダクター、コイル、フェライト

## HCM1AV2

### Molded Inductors



- AEC-Q200 グレード1
- 対応周囲温度：-55°C ~ +155°C
- インダクタンス 最大 100μH /100A+
- 高電流/低DCR
- 11種類の実装寸法(4x4 から22x 22)
- 優れたロールオフ特性
- 低EMI

## EXLA

### Molded Inductors



- AEC-Q200 グレード1
- 対応周囲温度：-55°C ~ +155°C
- インダクタンス 最大 22μH /100A+
- 高電流/低DCR
- 13種類の実装寸法(4x4 から12x11)
- 優れたロールオフ特性
- 低EMI

## DRA / DRAQ

### Shielded Inductors



- AEC-Q200 グレード1
- 対応周囲温度：-55°C ~ +165°C
- 低コア損失
- 高電流 / 高周波
- 低EMI
- 単層 / 二重 インダクター
- 0.1μH から 1.5mHまでの幅広い  
インダクタンス

## SDCxA1V

### Semi-shielded Inductors



- AEC-Q200 グレード3
- 対応周囲温度：-55°C ~ +125°C
- 低コア損失
- 高電流 / 高周波
- 低EMI
- EMIとコストのベストバランス製品